

teccola®

MORTEROS COLA

INNOVACIÓN Y CALIDAD

TECCOLA® es un mortero cola elaborado a base de aglomerantes hidráulicos, áridos silíceos de granulometría controlada, aditivos especiales y resinas sintéticas, diseñado para la colocación de todo tipo de pavimentos y revestimientos de cerámica.

Desarrollado con todo el rigor científico que caracteriza la labor de investigación de **tcm**®, TECCOLA® cumple las más estrictas normativas europeas, lo que supone un aval de la garantía de calidad del producto y de su correcto funcionamiento.

TECCOLA® se presenta en diferentes variantes orientadas a cubrir las más específicas necesidades tanto de grandes como de pequeñas obras.

Su especial aditivación aporta a este producto una plasticidad muy singular, con unas características de trabajabilidad orientadas a facilitar al máximo la colocación y mejorar la calidad de su trabajo. Gracias a los largos tiempos de ajuste, TECCOLA® se trabaja cómodamente, consiguiendo colocaciones siempre perfectas. Y por sus niveles controlados de adherencia, este producto le dará la tranquilidad de obtener un trabajo bien hecho, sin olvidarse del beneficio económico que supone disponer de los mayores rendimientos.

- Mayor rendimiento
- Excelente trabajabilidad
- Gran adherencia
- Largos tiempos abiertos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Teccola gris	Teccola blanco	Teccola esp. yeso	Teccola porcelánico	Teccola flexible	Teccola rápido
Agua amasado aconsejada (litros/saco 25 Kgs.)	7/7,5	7/7,5	5,5/6	7	6/6,5	6,5
Densidad fresco (Kgs/dm³)	1,7	1,7	1,8	1,7	1,5	1,8
Tiempo Abierto (minutos)	25	25	30	30	30	30
Adherencia 28 días (N/mm²)	>0,5	>0,5	>0,5	>1	>1	>1 ¹⁾
Espesor máximo de aplicación (mm)	6	6	5	6	9	8

¹⁾ Adherencia 24 horas (N/mm²)

Para más información sobre nuestra gama de productos, solicitar las fichas técnicas correspondientes.

En nuestros laboratorios se realizan simulaciones del comportamiento del producto en condiciones drásticas de puesta en obra.

Colocaciones sobre pladur, ladrillo de gran formato, etc.



teccola®
RÁPIDO

Mortero cola fluido de endurecimiento rápido, es idóneo para la colocación de cerámica de absorción baja, media o alta, que debe soportar el tránsito peatonal el mismo día de su colocación.

teccola®
FLEXIBLE

Apto para la colocación de cerámica de alta y baja absorción, ya sea para interior o exterior. Elaborado a base de ligantes mixtos se caracteriza por su gran adherencia y flexibilidad.

teccola®
PORCELÁNICO

Mortero cola elaborado con ligantes mixtos, especialmente indicado para la colocación de gres porcelánico o similares en lugares con humedad permanente.

teccola®
ESPECIAL YESO

Destinado a la colocación de cerámica de absorción media/alta sobre soportes de yeso o escayola.

teccola®
BLANCO

De color blanco, está especialmente indicado para colocar cerámica de absorción media/alta en interiores.

teccola®
GRIS

Mortero cola gris para la colocación de cerámica de absorción media/alta en interiores.

MORTEROS DE JUNTAS

tecjun

Mortero de lechar extra-blanco para el relleno de juntas.

La especial blancura de TECJUN, difícilmente imitable, su adecuado fraguado y plasticidad, que supone una fácil y rápida aplicación, permiten obtener con este producto unos excelentes resultados.

