

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº REV-04

1. Nombre/código de identificación:

TECREV GRIS	TECPRO GRIS HI CS IV (M10)
TECREV GRIS HI	TECPRO GRIS FINO (Especial)
TECREV GRIS FINO	TECPRO GRIS FINO HI (Especial)
TECREV GRIS FINO HI	TECPRO BLANCO
TECPRO GRIS	TECPRO BLANCO HI
TECPRO GRIS HI	TECPRO BLANCO CSIV
TECPRO GRIS CSIV	TECPRO BLANCO HI CSIV
TECPRO GRIS HI CSIV	TECPRO BLANCO HI CS IV (M10)
TECPRO GRIS CS IV (M10)	TECPRO GRIS HI CS III W1
TECPROLANA	TECPRO GRIS HI FIBRA
TECREV GRIS FINO HI FIBRA	TECPRO BLANCO HI FIBRA

2. Usos previstos según EN 998-1:

Morteros industriales para revoco y enlucido, diseñados para uso corriente (G), destinados a ser utilizados en interior y/o exterior.

3. Nombre y dirección del fabricante:

Nombre: TECNOLOGÍA DEL CEMENTO Y MORTERO, S.L.

Dirección: Bajada la Pajosa, 2, Puente Arce (Cantabria) 39478

Teléfono: 942 57 52 10 – 942 57 52 35

e-mail: Info@tcm.com.es

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: SISTEMA 4

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.
- TCM**, dispone de las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes a los productos identificados en el punto 1.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Javier Carbajo Gonzalo

Responsable Calidad y Medioambiente



En Puente Arce, 1 de Enero de 2025

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº REV-04

5. Prestaciones declaradas

CARACTERISTICAS ESENCIALES	Resistencia a Compresión categoría	Resistencia de unión (adhesión)	Densidad en seco aparente	Reacción Frente al fuego	Absorción de agua categoría	Permeabilidad al vapor de agua	Conductividad Térmica Tabulado P50%	Durabilidad
EN 998-1	EN 1015-11	EN 1015-12	EN-1015-10	Apdo. 5.2.2 EN 998-1	EN-1015-18	EN 1015-19	Tabla A.12 EN 1745	
TECPRO GRIS TECPRO GRIS TECPRO BLANCO TECPRO GRIS FINO (ESP)	CS III (3.5-7.5)	≥ 0,1 N/mm ² (A-B)	1,3 – 1,5 g/cm ³	A1	W0	PND	0.47 W/MK	PND
TECPRO GRIS HI CS III W1	CS III		1,3 – 1,5 g/cm ³		W1	≤15	0.47 W/MK	
TECPRO GRIS HI TECPRO GRIS HI FIBRA TECPRO BLANCO HI TECPRO BLANCO HI FIBRA TECPRO GRIS FINO HI TECPRO GRIS FINO HI FIBRA TECPROLANA	CS III		1,3 – 1,5 g/cm ³		W2	≤15	0.47 W/MK	
TECPRO GRIS CS IV TECPRO BLANCO CS IV TECPRO GRIS CS IV (M 10) TECREV GRIS FINO	CS IV (> 6)		1,3 – 1,5 g/cm ³		W0	PND	0.47 W/MK	
TECREV GRIS FI HI TECPRO BLANCO HI CSIV TECPRO GRIS HI CSIV W2	CS IV		1,3 – 1,5 g/cm ³		W2	≤15	0.47 W/MK	